

wAppLoxx Control

Art.-Nr. 505272

Seite 1 von 3



- Professionelle Zutrittskontrolle mit Steuerung der wAppLoxx Control über Web-Browser oder App
- Schnelles und einfaches Anlegen von Zutritts-Rechten nach Person, Tür, Uhrzeit und Datum
- Sicherung der Daten vor Ort in der wAppLoxx Control
- Hohe WebSicherheit aufgrund des Verschlüsselungsprotokolls SSL (Secure Socket Layer)
- Wirksamer mechanischer Einbruchschutz

Die smarte Zutrittskontrolle für kleine bis mittlere Objekte

Das wAppLoxx System ist die Lösung für professionelle Zutrittskontrolle von kleineren bis mittleren Objekten und Eigenheimen. Hierbei bildet die wAppLoxx Control Unit den Knotenpunkt der Kommunikation im funkbasierten System, der wAppLoxx ist ein Elektronikzylinder in ihren Hauseingangs/Büro- oder Wohnungstüren. Die Berechtigungen und Zeitpläne für bis zu 20 Türen und 150 Personen können via Web einfach und schnell eingerichtet werden.

Zeit- und Kostenersparnis

In Unternehmen können zum Beispiel eng terminierte Zutrittsrechte für externes Service-Personal vergeben oder Aushilfskräften nur einzelne Abteilungen zugänglich gemacht werden. Das Bedeutende dabei ist: alle Komponenten des Systems sind aufgrund der Funkvernetzung jederzeit flexibel erweiterbar.

Aufgrund des Verschlüsselungsprotokolls SSL (Secure Socket Layer) arbeitet das System der wAppLoxx Control Unit extrem sicher. Bei Bedarf können die Daten aber auch ganz einfach vor Ort im Intranet gespeichert werden.

Scharfschaltung von Alarmanlagen

Mit der wAppLoxx Control Unit kann auf die Zustände eines bestehenden Einbruchmeldesystems reagiert werden und im Bedarfsfall über den Zylinder oder die App das Alarmsystem aktiviert/deaktiviert werden.

Externe Zutrittsteuerung via App

In Ihrem Objekt kann zum Beispiel Reinigungskräften nur zu bestimmten Bereichen des Hauses Zutritt gewährt werden – und das nur zu bestimmten Zeiten. Ebenso können vertrauten Personen per Fernzugriff Türen geöffnet

wAppLoxx Control

Art.-Nr. 505272

Seite 2 von 3

werden, ganz einfach per App.

Technische Daten:

Gehäuse	Aufputz
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	150
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Farbe	Weiß
Abmessungen	Außenseite: 160 × 110 × 28 mm (H × B × T) mm
Anschlüsse	Relais 1+2: 30 V DC, 2 A; Eingänge 1,2+3: 12 V DC, max. 0,1 A
Breite	110 mm
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Innenbereich: 30 m, Freifeld nominal: 100 m

Funktionen	Berechtigungen wahlweise für Zutritt und/oder SCHARF-/ UNSCHARF-Schaltung, Speziälschlüssel für Wachdienst, Remote Zutritt Freigabe, Remote SCHARF- / UNSCHARF-Schaltung, Eventsteuerung und Email-Benachrichtigung, Protokoll- und Zeitfunktion
Höhe	160 mm
Länge	28 mm
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Programmierung	Web Interface (Web Browser, Plattform unabhängig)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Stromaufnahme	1 mA



Security Tech Germany

wAppLoxx Control

Art.-Nr. 505272

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Verschlüsselung	AES 128-Bit
-----------------	-------------