

# WLX Control SE

Art.-Nr. ACC014000

Seite 1 von 2



- Professionelle Zutrittskontrolle mit Steuerung der wAppLoxx Control über Web-Browser oder App
- Schnelles und einfaches Anlegen von Zutritts-Rechten nach Person, Tür, Uhrzeit und Datum
- Sicherung der Daten vor Ort in der wAppLoxx Control
- Wirksamer mechanischer Einbruchschutz
- Flexibel: alle Komponenten des Systems sind dank der Funkvernetzung jederzeit erweiterbar

Zutrittskontrolle wAppLoxx SE bietet smarte Zutrittskontrolle für Eigenheime. Das funkbasierte System ermöglicht Zugangsberechtigungen inklusive Zeitplanung für bis zu 3 Türen und 15 Benutzer. Die Konfiguration erfolgt über die webbasierte Software – einfach und unkompliziert. Alle Änderungen werden in Echtzeit wirksam. Verlorene Transponder sind sekundenschnell gelöscht und für Dritte unbrauchbar. Zeit- und Kostenersparnis Zuhause können z. B. der Reinigungskraft per Fernzugriff mit der App Türen geöffnet oder nur zu bestimmten Bereichen im Haus Zutritt gewährt werden. wAppLoxx SE kann systemseitig bis zu 3 Türen abbilden: perfekt für die Eingangstür, den Kellereingang und eine weitere Tür geeignet. Scharfschaltung von Alarmanlagen Durch die Verknüpfung der WLX Control SE mit einem bestehenden Alarmsystem kann dieses scharf- oder unscharf geschaltet werden. Durch die Zwangsläufigkeit in der Bedienung werden beim Öffnen von Türen so Fehlalarme vermieden. Immer sehen, wer vor der Tür steht wAppLoxx SE bietet die einzigartige Möglichkeit, Videoüberwachung mit ABUS IP-Kameras zu integrieren. So sieht man immer, wer sich Zutritt zum Haus verschaffen möchte, und kann nach Überprüfung des Livebildes per App die Tür öffnen. Für die Aktivierung einer Aufzeichnung wählt man Ereignisse: Zutritt, Zutritt verweigert und z. B. auch Scharf- oder Unscharfschaltung. Die Aufnahmen können über das Protokoll abgerufen werden. Relais steuern & Permanent Zutritt Mit wAppLoxx SE können auch bis zu zwei elektronische Geräte wie z. B. Türöffner oder Lichter über eine Relaischaltung von überall aus über den Webzugang oder die App mit Hot Keys angesteuert werden.

# WLX Control SE

Art.-Nr. ACC014000

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Einsatzbereiche	Innenbereich
Gehäuse	Aufputz
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	15
Öffnungszeit einstellbar	Ja
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Farbe	weiß
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX Control SE
Abmessungen	Außenseite: 160 × 110 × 28 mm
Anschlüsse	Relais 1+2: 30 V DC, 2 A, Eingänge 1,2+3: 12 V DC, max. 0,1 A
Breite	110 mm
Funkfrequenz	868,3 MHz

Funkreichweite	Innenbereich: 30 m, Freifeld: 100 m
Funktionen	Berechtigungen wahlweise für Zutritt und/oder SCHARF-/ UNSCHARF-Schaltung, Spezialschlüssel für Wachdienst, Remote Zutritt Freigabe, Remote SCHARF- / UNSCHARF-Schaltung, Eventsteuerung und Email-Benachrichtigung, Protokoll- und Zeitfunktion, Kameraintegration
Höhe	160 mm
Länge	28 mm
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Programmierung	Web Interface (Web Browser, Plattform unabhängig)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Stromaufnahme	250 mA
Verschlüsselung	AES 128-Bit