



0215 Buntbartschloss								
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 mm für Falztüren		Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	02150293	02150294	02150297	02150298	02150207	02150301
		abgerundet	02150180	02150109	02150087	02150106	02150170	02150171
nicht rostender Stahl	55	eckig	02150295	02150296	02150299	02150300	02150302	02150303
		abgerundet	02150285	02150286	02150105	02150088	02150287	02150288

0215 Badschloss								
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 mm für Falztüren		Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	02150305	02150306	02150311	02150312	02150315	02150316
		abgerundet	02150307	02150308	02150049	02150050	02150172	02150173
nicht rostender Stahl	55	eckig	02150309	02150310	02150313	02150314	02150317	02150318
		abgerundet	02150289	02150290	02150067	02150068	02150291	02150292

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)						
Stulp	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik					S 401	2808
-	-	-	-	-	S 404	2809
					S 411	2828

### Ausschreibungstext

#### Buntbartschloss

BKS-Einsteckschloss 0215 mit Buntbart nach DIN 18251 – Klasse 1; Stulp nickel-silber lackiert (oder nicht rostender Stahl), abgerundet (oder eckig); geschlossener Kasten mit verjüngter Form zur automatischen Schlosszuführung; Falle und Riegel aus Kunststoff (oder Zinkdruckguss bei Stulp aus nicht rostendem Stahl), Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant;

mit Schlüsselbremse zur Feststellung des Schlüssels, mit Buntbart-Schlüssel; 72 mm Entfernung; Dornmaß 55 mm

#### Badschloss

BKS-Einsteck-Badschloss 0215 nach DIN 18251; Stulp nickel-silber lackiert (oder nicht rostender Stahl) mit abgerundeter (oder eckiger) Form, geschlossener Kasten mit verjüngter Form zur automatischen

Schlosszuführung, Falle und Riegel aus Kunststoff (oder Zinkdruckguss bei Stulp aus nicht rostendem Stahl), Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant, Badnuss aus Zinkdruckguss; 78 mm Entfernung; Dornmaß 55 mm