



Der Schlüssel zu Ihrer Welt.

EURO CHANGE CODE

Der mechanische Sicherheitszylinder **KESO2000S** oder **2000S omega EuroChangeCode** mit drei umstellbaren Schließungen.



«Schlüssel
verloren?»

«Code bereits
geändert.»

VORTEILE

- 3 Schließungen in einem Sicherheitszylinder
- geänderte Schließungen können jederzeit wieder umcodiert werden
- rein mechanisches System
- erhöhte Sicherheit bei Schlüsselverlust
- Benutzerschlüssel ist gleichzeitig Umstellschlüssel
- basiert auf dem System **KESO2000S** oder **KESO2000S omega**

KESO2000S oder **2000S omega EuroChangeCode**

Der Zylinder für drei Schließungen, der rein mechanisch freicodiert werden kann. Flexibilität und Sicherheit zeichnen diese Neuheit für den europäischen Markt aus. Die Einstellung von einer zur anderen Schließvariante ist denkbar einfach und kann problemlos vom Anwender/Benutzer vorgenommen werden. In wenigen Sekunden ist der Zylinder umgestellt und der Zutritt mit dem «alten» Schlüssel ist nicht mehr möglich.


Der **KESO EuroChangeCode** Sicherheitszylinder ist ausschließlich als codierte Einzelschließung in der Chrom-Nickelstahlausführung mit gehärteten Zuhaltungsstiften lieferbar. Gegen Aufpreis ist ein zusätzlicher Aufbohrschutz (ABS) erhältlich. Das Umcodierung der Schließung kann nur auf der Zylinder-Außenseite durchgeführt werden. Auf der Innenseite passen alle Schlüssel der gelieferten Schließung.

ANWENDUNG

Überall wo mit Schlüsselverlust gerechnet werden muss. Die Sicherheit kann durch die Umstellung der Schließung sofort wieder hergestellt werden. Die Schlüssel der inaktiven Schließungen sollten unter Verchluss gehalten werden.

Codierung der Schließung

Der Benutzerschlüssel für Zugang 1 wird eingesteckt, nach rechts auf die 45°-Position gedreht und in dieser Lage abgezogen.



Der Benutzerschlüssel für Zugang 2 wird in der 45°-Position eingesteckt und nach links in die senkrechte Ausgangslage zurück gedreht. Nach Abziehen des Schlüssels für Zugang 2 ist der Zylinder für diesen Zugang codiert, der Zugang mit Schlüssel 1 ist gesperrt. Die Schlüssel für den Zugang 2 übernehmen die normale Schließfunktion.



Mit dem Benutzerschlüssel zu Zugang 3 kann die dritte Zugangsschließung codiert werden.



- 1. BENUTZERSCHLÜSSEL
- 2. HALBZYLINDER
- 3. DOPPELZYLINDER
- 4. DREHKNOPFZYLINDER

KESO AG

Untere Schwandenstraße 22
 CH-8805 Richterswil
 Telefon +41 44 787 34 34
 Telefax +41 44 787 35 35
 E-Mail info@keso.com
 Internet www.keso.com

ASSA-KESO

Sicherheitssysteme GmbH
 Maurerstraße 6
 D-21244 Buchholz I.D.N.
 Telefon +49 4181 924-0
 Telefax +49 4181 924-100
 E-Mail info@assa-keso.de
 Internet www.assa-keso.de

The ASSA ABLOY Group is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.