



SMA-VSZ-700304

Security-Modul
für SMA-VSA-700257



Hauptmerkmale

- Manipulationsschutz für die 2-Draht Video-Türsprechanlage
- Überwacht den Status des Tür-Öffners, der Exit-Taste und des Sabotagekontakts
- Kommunikation über RS-485 Schnittstelle
- 4 DIP-Schalter zur ID-Konfiguration
- Anzeige der Status über LED's

Hinweise:

- Das Security Modul darf nur im gesicherten Innenbereich montiert werden.
- Das Aussehen des Moduls kann von den Abbildungen abweichen.



Spezifikationen

| Technische Daten | |
|---------------------------|--|
| Spannungsversorgung | 12 Volt/DC |
| Schnittstelle | RS-485 |
| Anschlüsse | 1 Exit-Taste, 1 E-Schloss, 1 Tür-Öffner, 1 Alarm-Out |
| Status-Anzeige | 7 LED's |
| Allgemeines | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 20% bis 90% relativ (nicht kondensierend) |
| Lagerungsluftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relativ (nicht kondensierend) |
| Montageart | Wandmontage |
| Abmessungen (B × T × H) | 115 × 25 × 48 mm |
| Gewicht | 0,145 kg |

Anwendungsbeispiel

